

# Brina 175/70R13



|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Ширина профиля         | 175                                |
| Высота профиля         | 70                                 |
| Посадочный диаметр     | 13                                 |
| Категория(индекс)      | T                                  |
| Тип рисунка протектора | зимний асимметричный<br>нешипуемый |

## Технические характеристики

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Типоразмер                                       | 175/70R13                          |
| Индексы несущей способности и категории скорости | 82 T                               |
| Тип конструкции                                  | радиальная                         |
| Исполнение                                       | бескамерное                        |
| Конструкция каркаса и брекера                    | комбинированная                    |
| Тип рисунка протектора                           | зимний асимметричный<br>нешипуемый |
| Максимальная скорость, км/ч                      | 190                                |
| Наружный диаметр, мм.                            | 572 ± 9                            |
| Ширина профиля, мм. (не более)                   | 177                                |
| Статический радиус, мм.                          | 258 ± 4                            |
| Масса шины, кг. (± 5%)                           | 7.0                                |

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Максимально допустимая нагрузка на шину, кг                         | 475        |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 2.5        |
| Обод рекомендуемый                                                  | 5 J, 5.00B |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | ЛБ         |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S, 3PMSF |