

# MS817 295/75 R22.5



<b>Ширина профиля</b>	<b>295</b>
<b>Высота профиля</b>	<b>75</b>
<b>Посадочный диаметр</b>	<b>22.5</b>
<b>Категория(индекс)</b>	<b>L</b>
<b>Тип рисунка протектора</b>	

## Технические характеристики

<b>Модель протекторной ленты</b>	<b>MS817</b>
<b>Типоразмер</b>	<b>295/75 R22,5</b>
<b>Вид автотранспорта</b>	<b>Грузовой</b>
<b>Ось назначения</b>	<b>Ведущая</b>
<b>Индекс нагрузки</b>	<b>149/146</b>
<b>Индекс скорости</b>	<b>L</b>

<b>Применение</b>	<b>Магистральные/ региональные дороги</b>
<b>Высота рисунка, мм</b>	<b>20</b>
<b>Максимальная скорость, км/ч</b>	<b>120</b>
<b>Наружный диаметр, мм.</b>	<b>1 020 ± 10</b>
<b>Ширина протекторной ленты мм. (не более)</b>	<b>230</b>
<b>Статический радиус, мм.</b>	<b>479 ± 7</b>
<b>Масса шины, кг. (± 5%)</b>	<b>58</b>
<b>Максимально допустимая нагрузка, кг для одинарных колес</b>	<b>3 150</b>
<b>Максимально допустимая нагрузка, кг для двойных колес</b>	<b>2 900</b>
<b>Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см<sup>2</sup></b>	<b>8.7</b>
<b>Дополнительная маркировка</b>	<b>M+S</b>